

Bänkvåg AGS

Typgodkänd bänkvåg i rostfritt utförande och för fuktiga miljöer. Flera olika kapaciteter. Bakgrundsbelyst LCD display. Laddningsbart batteri och nätadapter ingår. Summeringsfunktion.



- ✓ OIML – Typgodkänd bänkvåg.
- ✓ Kapacitet: 1.5 → 30 kg.
- ✓ Single range, 1 x 3000e.
- ✓ Vågplatta i rostfritt stål 210 x 210 mm.
- ✓ 19 mm LCD display med bakgrundsbelysning.
- ✓ Inbyggt laddningsbart batteri.
- ✓ Summeringsfunktion.

AGS Specifikation:

Tekniska specifikationer	AGS 1500	AGS 3000	AGS 6000
<i>Kapacitet</i>	1500g	3000g	6000g
<i>Avläsbarhet OIML</i>	0,5g	1g	2g
<i>Avläsbarhet ej OIML</i>	0,2g	0,5g	1g
<i>Noggrannhet</i>	+/-0,2g	+/-0,5g	+/-1g
Tekniska specifikationer	AGS 15K	AGS 30K	
<i>Kapacitet</i>	15 Kg	30 Kg	
<i>Avläsbarhet OIML</i>	5 g	10 g	
<i>Avläsbarhet ej OIML</i>	2 g	5 g	
<i>Noggrannhet</i>	+/- 2g	+/- 5g	
Gemensamma specifikationer			
<i>Storlek vågplatta</i>	210 X 210 mm		
<i>Rostfritt våghus</i>	✓		
<i>Storlek, produkt</i>	230x310x75mm		
<i>Egenvikt</i>	3.6 Kg		
<i>Display</i>	19 mm LCD		
<i>OIML-godkänd</i>	✓		
<i>Extern justering</i>	✓		
Funktioner			
<i>Summeringsfunktion</i>	✓		
<i>Vägningsenheter</i>	g		
<i>IP-klass</i>	IP-65		
<i>Batterifunktion</i>	Laddningsbara batteri ingår		
<i>Strömadapter</i>	✓		
Godkännande & märkning			
<i>CE-märkning</i>	✓		
<i>Typgodkänd</i>	OIML Class III		
<i>Förstagångsverifierad</i>	✖		