



# AXM-II

## PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML klass III typgodkänd med multirange/viktområde som standard.
- ✓ Handsfree IR-sensor för tara-, noll- eller M+-funktioner, effektiv och hygienisk.
- ✓ Slitstarkt tangentbord med mekaniska knappar.
- ✓ Smart Lock erbjuder lösenords skyddade meny nivåer.
- ✓ Avancerade tareringsalternativ, kontinuerliga, automatiska och förpackningsalternativ.
- ✓ 31 mm stor LCD-skärm med tre färger och ljud.
- ✓ Adaptiv filtrering: avancerade inställningar för filter och displayuppdatering.
- ✓ Automatisk kalibrering och gravitationsinställningar.
- ✓ Inbyggd realtidsklocka (RTC), idealisk för tidregistrering.
- ✓ Lastcellsskydd mot övervikt och chocklaster.
- ✓ Dubbla strömkällor: uppladdningsbart batteri DC6V 4Ah och laddare AC100~240 V, DC 12V / 0.5A
- ✓ Driftmiljö: -10°C till 40°C, luftfuktighet R.H. 85%
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt, WIFI och Bluetooth
- ✓ Storlek vågplattform: 215 x 250mm



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
AXM-II	1,5/3 kg	0,5/1 g
AXM-II	3/6 kg	1/2 g
AXM-II	6/15 kg	2/5 g
AXM-II	15/30 kg	5/10 g

