

GOLVVÅG LWC-PSR

Låg golvvåg i rostfritt stål. 4 lastceller med IP klass 68. Tillgänglig i olika storlekar och kapaciteter.



RWS modell
Exempel på indikator.

- ✓ Plattform som läggs direkt på golv eller i våggrop.
- ✓ Komponenter av hög kvalitet och tillverkad för tuff blöt industriell miljö.
- ✓ Rostfritt stål 304.
- ✓ Designad med 4 lastceller i rostfritt stål klass C3 (350 ohm), med minimum IP klass 68.
- ✓ Lastceller monterade för korrekt vågresultat, oberoende av pallen/föremålets placering på plattan.
- ✓ Alla modeller är OIML klass III godkända. Vågen kan levereras verifierad.
- ✓ Uppkörnings ramper finns som tillval.
- ✓ Flexibla/tilt bara fötter. Justerbar i höjd från ovan.
- ✓ Två ringbultar för lyft av platta.

Dimensioner och Kapacitet:

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Kapacitet, max:
1000 x 1000 mm	1000 mm	1000 mm	100 – 130 mm	48 kg	1500 kg
1250 x 1250 mm	1250 mm	1250 mm	100 – 130 mm	75 kg	3.000 kg
1500 x 1500 mm	1500 mm	1500 mm	100 – 130 mm	170 kg	6.000 kg
Andra dimensioner och kapaciteter på förfrågan.					