

Bänkvåg RWS-3236

Bänkvåg i rostfritt utförande, inklusive lastcell. Kommunikation RS232 som standard. Typgodkänd och finns i flera kapaciteter 6 - 30 Kg. För våta & tuffa miljöer. Inbyggt uppladdningsbart batteri ingår.



- ✓ Bänkvåg med kapaciteter från 6 till 30 kg.
- ✓ Multi-range enbart på RWS-3236.
- ✓ OIML klass III godkänd.
- ✓ I rostfritt utförande och IP-65 klass.
- ✓ Kontrollvägning, summering, djurvägning.
- ✓ 22 mm LCD display med bakgrundsbelysning.
- ✓ Drivs med AC/DC adapter och uppladdningsbara batterier.
- ✓ Kom. RS-232 som standard.

| Tekniska specifikationer | RWS-3236 6K | RWS-3236 15K | RWS-3236 30K |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | MR | MR | MR |
| Kapacitet | 6 Kg | 15 Kg | 30 Kg |
| Noggrannhet OIML | 1/2g | 2/5g | 5/10g |
| Noggrannhet ej OIML | 1g | 2g | 5g |
| Noggrannhet | 1d | 1d | 1d |
| Stolek vågplatta | | 320 x 360mm | |
| Rostfri vågplatta | | ✓ | |
| Storlek, produkt | | 320 x 360 x 110mm | |
| Gemensamma specifikationer | | | |
| Egenvikt | | 10 Kg | |
| Display | | LCD 22mm Bakgrundsbelysning | |
| Extern justering | | ✓ | |
| Kommunikation | | RS232 | |
| Funktioner | | | |
| Totalisering | | ✓ | |
| Vägningsenheter | | Kg | |
| Batterifunktion | | Ja 7,2V 2Ah Uppladdningsbar | |
| Strömadapter | | ✓ | |
| Godkännande & märkning | | | |
| CE-märkning | | ✓ | |
| Typgodkänd | | OIML Class III | |
| Förstagångsverifierad | | ✘ | |